ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE

1392

Výrobce:

KAMENOLOMY ČR s.r.o.

Polanecká 849, 721 08 Ostrava - Svinov

IČ: 494 52 011

09

1392/89/106/EHS/218

Výrobek je ve shodě s přílohou ZA normy

ČSN EN 13242+A1:2008

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Provozovna: **DEŠTNÁ**	Druh kameniva: **Směs drceného kameniva**

Článek	Základní charakteristiky dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota
4.2	Frakce kameniva	Označení d/D	**0/32**
4.3	Zrnitost	Tolerance/Kategorie	G_A 85
4.3.2	Mezní hodnoty a tolerance pro zrnitost HK na středním sítě	Kategorie	NPD
	Propad na středním sítě (když D ≥ 2d)	Deklarovaná hodnota	NPD
4.3.3	Tolerance pro typickou zrnitost DK a SK	Kategorie	GT_A20
	- propad na sítech v % hm. dle Tab. 4	Síto: D = 95 %, D/2 = 75 %, 0,063 = 5 %	
4.4	Tvar zrn hrubého kameniva	Kategorie	SI_{40}
4.5	Podíl ostrohranných a oblých zrn v HK	Kategorie	NPD
4.6	Obsah jemných částic	Kategorie	f_7
4.7	Jakost jemných částic	Deklarovaná hodnota	I_p =0
		Kategorie	SE_{30}
5.2	Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	LA_{25}
5.3	Odolnost hrubého kameniva proti otěru	Kategorie	NPD
5.4	Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2,648 Mg/m^3
5.5	Nasákavost	Deklarovaná hodnota	$WA_{24}1$
6.2	Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	AS_{NR}
6.3	Celková síra	Kategorie	S_1
6.4.1	Obsah humusovitých částic v drobném kamenivu	Vyhovuje/Nevyhovuje	NPD
7.2	Rozpadavost čediče - ztráta hmotnosti po vaření	Deklarovaná hodnota	NPD
	- zvýšení hodnoty součinitele LA	Kategorie	NPD
7.3	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F_1
C.3.4	Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Deklarovaná hodnota	Obsah Ra 226 ≤ 120 Bq/kg
			Index ≤ 2,0

Další charakteristiky

	Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,371 Mg/m^3
	Ve vodě rozpustné sírany	Deklarovaná hodnota	0,002% hm.
	Laboratorní suchá objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2100 kg/m^3
	Optimální vlhkost	Deklarovaná hodnota	3,3 % hm.
9.1	Použitá surovina	Petrografický název	Žula

Shoda byla posouzena systémem 2+, dle NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce připojil k výrobku označení CE a toto prohlášení zpracoval na základě Protokolu o počátečních zkouškách typu výrobku, provedených ZKK, s.r.o. Hořice č. 3466-2/08 ze dne 12.12. 2008.

V Deštné dne 1.3. 2010

Ing. Petr Pernica
vedoucí skupiny Morava jih