ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE

1392

Výrobce:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 42196868

09

1392 – CPD – 110

Výrobek je ve shodě s přílohou ZA normy

ČSN EN 13242+A1

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Provozovna: **STAŠOV**	Druh kameniva: **Přírodní hrubé drcené**

Článek	Základní charakteristiky dle Přílohy ZA	Vyjádření	Kategorie, hodnota
4.2	Frakce kameniva	Označení d/D	**8/16**
4.3	Zrnitost	Tolerance/Kategorie	G_C 85-15
4.3.2	Mezní hodnoty a tolerance pro zrnitost HK na středním sítě	Kategorie	GT_C 25/15
	Propad na středním sítě (když D ≥ 2d)	Deklarovaná hodnota	47,0 % hm.
4.3.3	Tolerance pro typickou zrnitost DK a SK	Kategorie	NPD
	- propad na sítech v % hm. dle Tab. 4	Síto: D, D/2, 0,063 %	NPD
4.4	Tvar zrn hrubého kameniva	Kategorie	SI_{40}
4.5	Podíl ostrohranných a oblých zrn v HK	Kategorie	$C_{90/3}$
4.6	Obsah jemných částic	Kategorie	f_4
4.7	Jakost jemných částic	Deklarovaná hodnota	NPD
5.2	Odolnost proti drcení hrubého kameniva	Kategorie	LA_{40}
5.3	Odolnost hrubého kameniva proti otěru	Kategorie	NPD
5.4	Objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	2,684 Mg/m^3
5.5	Nasákavost	Deklarovaná hodnota	$WA_{24}1$
6.2	Sírany rozpustné v kyselině	Kategorie	$AS_{0.2}$
6.3	Celková síra	Kategorie	S_1
6.4.1	Obsah humusovitých částic v drobném kamenivu	Vyhovuje/Nevyhovuje	NPD
7.2	Rozpadavost čediče - ztráta hmotnosti po vaření	Deklarovaná hodnota	NPD
	- zvýšení hodnoty součinitele LA	Kategorie	NPD
7.3	Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	Kategorie	F_4
C.3.4	Obsah přírodních radionuklidů dle Vyhl. č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č. 499/2005 Sb.	Deklarovaná hodnota	Obsah Ra 226 ≤ 50 Bq/kg
			Index ≤ 1,0

Další charakteristiky

	Sypná hmotnost	Deklarovaná hodnota	1,290 Mg/m^3
	Ve vodě rozpustné sírany	Deklarovaná hodnota	0,004 % hm.
	Laboratorní suchá objemová hmotnost	Deklarovaná hodnota	NPD
	Optimální vlhkost	Deklarovaná hodnota	NPD
9.1	Použitá surovina	Petrografický název	Pararula

Shoda byla posouzena systémem 2+, dle NV č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výrobce připojil k výrobku označení CE a toto prohlášení zpracoval na základě Protokolu o počátečních zkouškách typu výrobku, provedených ZKK, s.r.o. Hořice č. 1629/12 ze dne 14. 9. 2012.

V Hradci Králové dne 12. 11. 2012

Ing. Zdeněk Babka
ředitel a.s.

Lom č. 97 Stašov

Kopie certifikátu nenalezena.

Odkaz:

Kamenivo se používá:

- podle ČSN EN 12620 do betonu

- podle ČSN EN 13043 do asfaltových směsí a do povrchových vrstev pozemních komunikací letištních a jiných dopravních ploch

- podle ČSN EN 13242 do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

- lomový kámen je vyráběn ve shodě s ČSN 72 1800, ČSN 72 1810 a ČSN 72 1860.

Lom Stašov má certifikovaný systém řízení výroby Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o., notifikovanou osobou č.1392.

Pro kamenivo bylo vydáno ES prohlášení o shodě. Výrobky jsou ve shodě s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb.

Certifikace a ISO



Poznámka

Zdroj:
http://www.betonserver.cz/m-silnice-stasov

Datum: 20. 5. 2013