Provozovna č. 20 Ridera Bohemia a.s.

Odkaz:

Používáme systém managementu jakosti, který odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2001, systém enviromentálního managementu, který odpovídá normě ČSN EN ISO 14001:2005 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Certifikace a ISO



Poznámka

Recyklace "ostatních odpadů" tj. odpadů u nichž nepřesahuje nejvyšší přípustná koncentrace látek ve vodním výluhu třídu vyluhovatelnosti II podle vyhlášky MŽP ČR č.294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Jedná se o beton, cihlu, asfalty bez dehtu, výkopové zeminy a slévárenské písky. Tyto odpady jsou drceny a podle potřeby odběratelů tříděny na frakce.

Zdroj:
http://www.betonserver.cz/ridera-bohemia-ropice

Datum: 6. 10. 2013

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 33/05/11 – 2012

Vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE ve znění NV č. 251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb.

Výrobce:

RIDERA BOHEMIA a.s.

28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

IČ: 268 47 833

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že na výrobku:

Umělé kamenivo UK – Struska

0-32

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. Výrobek je za podmínek uvedeného použití pro inženýrské stavby a pozemní komunikace bezpečný a splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky onačené CE. Posouzení shody odpovídá systému 4: viz třetí možnost bodu ii) oddíl 2 Přílohy č. III ke směrnici 89/106/EHS.

Použité technické předpisy při posuzování shody:
ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Výrobce **RIDERA BOHEMIA, a.s.** přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací. Toto ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ platí pouze pro výrobky dodávané společností **RIDERA BOHEMIA, a.s.**

Posouzení shody bylo provedeno za použití následujících dokladů:
Protokol o zkoušce č. 070-044278 ze dne 5.11.2012, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Pobočka 0700 Ostrava – zkušební laboratoř č. 1018.7 akreditována ČIA. **Protokol o zkoušce** č. 2312/12 ze dne 25.9.2012 vydal Arcadis Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5.

V Ostravě 5.11.2012

Ing. Milan Zajac
Vedoucí střediska

CE

33

RIDERA BOHEMIA, a.s., 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory,
IČ: 268 47 833

Základní informace o výrobku a stanovených charakteristikách

EN 13242+A1
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Umělé kamenivo - struska 0-32

Vlastnost	**Identifikace metody**	**Kategorie/hodnota**
Frakce kameniva	Směs kameniva	***0/32***
Zrnitost	EN 933-1	G_A85
Tvar zrn	EN 933-4	SI_{NR}
Obsah jemných částic pod 0,063 mm	EN 933-1	***f3 2,2 %***
Objemová hmotnost	EN 1097-6	***2 650 kg/m³***
Sypná hmotnost	ČSN EN 1097-3	***1 910kg/m³***
Zhutnitelnost (*Proctorovou zkouškou)*	ČSN EN 13286-2	$g_{max.\ NR}$
Optimální vlhkost	EN 1097-6	$W\ opt._{NR}$
Uvolňování jiných nebezpečných látek **Radioaktivita** – index hmotnostní aktivity **I** – hmotnostní aktivita ^{226}Ra	Vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb.	***0,144 vyhovuje*** ***18 Bq.kg⁻¹ vyhovuje***
Odolnost proti drcení	EN 1097-2	LA_{NR}
Rozpínavost ocelárenské strusky	EN 1744-1	V_5 **0,8%**
Nasákavost	EN 1097-6	W_{24} **2,1%**
Vodou rozpustné sírany	EN 1744-1	SS_{NR}
Sírany rozpustné v kyselině	EN 1744-1	AS_{NR}
Celková síra	EN 1744-1	S_{NR}
Odolnost proti otěru	EN 1097-1	$M_{DE\ NR}$
Trvanlivost proti rozpadavosti	EN 1367-2, 1397-2	SB_{NR}
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování	EN 1367-1, 1367-2	F_{NR}

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 32/05/11 – 2012

Vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a § 5 nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE ve znění NV č. 251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb.

Výrobce:

RIDERA BOHEMIA a.s.
28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

IČ: 268 47 833

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že na výrobku:

Umělé kamenivo UK – Struska
8-32

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.
Výrobek je za podmínek uvedeného použití pro inženýrské stavby a pozemní komunikace bezpečný a splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky onačené CE.
Posouzení shody odpovídá systému 4: viz třetí možnost bodu ii) oddíl 2 Přílohy č. III ke směrnici 89/106/EHS.

Použité technické předpisy při posuzování shody:
ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Výrobce **RIDERA BOHEMIA, a.s.** přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobku s technickou dokumentací. Toto ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ platí pouze pro výrobky dodávané společností **RIDERA BOHEMIA, a.s.**

Posouzení shody bylo provedeno za použití následujících dokladů:
Protokol o zkoušce č. 070-044276 ze dne 5.11.2012, vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Pobočka 0700 Ostrava – zkušební laboratoř č. 1018.7 akreditována ČIA. **Protokol o zkoušce** č. 2312/12 ze dne 25.9.2012 vydal Arcadis Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5.

V Ostravě 5.11.2012

Ing. Milan Zajac
Vedoucí střediska

CE

32

RIDERA BOHEMIA, a.s., 28. října 2092/216, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory,
IČ: 268 47 833

Základní informace o výrobku a stanovených charakteristikách

EN 13242+A1
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

Umělé kamenivo - struska 8-32

Vlastnost	**Identifikace metody**	**Kategorie/hodnota**
Frakce kameniva	Směs kameniva	***8/32***
Zrnitost	EN 933-1	G_C***85-15***
Tvar zrn	EN 933-4	SI_{NR}
Obsah jemných částic pod 0,063 mm	EN 933-1	***f4 2,3 %***
Objemová hmotnost	EN 1097-6	***2 610 kg/m***^{3}
Sypná hmotnost	ČSN EN 1097-3	***1 630 kg/m***^{3}
Zhutnitelnost (*Proctorovou zkouškou)*	ČSN EN 13286-2	$g_{max.\ NR}$
Optimální vlhkost	EN 1097-6	$W\ opt._{NR}$
Uvolňování jiných nebezpečných látek **Radioaktivita** – index hmotnostní aktivity **I** – hmotnostní aktivita ^{226}Ra	Vyhl. SÚJB č. 307/2002 Sb.	***0,144 vyhovuje*** ***18 Bq.kg***$^{-1}$ ***vyhovuje***
Odolnost proti drcení	EN 1097-2	LA_{NR}
Rozpínavost ocelárenské strusky	EN 1744-1	V_5 ***0,8%***
Nasákavost	EN 1097-6	W_{24} ***1%***
Vodou rozpustné sírany	EN 1744-1	SS_{NR}
Sírany rozpustné v kyselině	EN 1744-1	AS_{NR}
Celková síra	EN 1744-1	S_{NR}
Odolnost proti otěru	EN 1097-1	$M_{DE\ NR}$
Trvanlivost proti rozpadavosti	EN 1367-2, 1397-2	SB_{NR}
Trvanlivost proti zmrazování a rozmrazování	EN 1367-1, 1367-2	F_{NR}